

Panasonic ファクス仕様表

別売品・消耗品

機能一覧		デジタルコードレス普通紙ファクス (1.9 GHz DECT ^{※1} 準拠方式)							
		KX-PD750DL KX-PD750DW			KX-PD550DL KX-PD550DW			KX-PD360DL KX-PD360DW	
		親機	受話子機	子機	親機	受話子機	子機	親機	子機
仕様	外形寸法 (高さ×幅×奥行)	約88× 318× 213 mm ^{※3} 約256× 318× 244 mm ^{※5}	約173× 49× 25 mm	子機: 約175× 315× 191 mm ^{※3} 充電台: 約47× 73× 90 mm	約86× 315× 191 mm ^{※3} 充電台: 約256× 315× 240 mm ^{※5}	約173× 49× 27 mm	子機: 約175× 49× 25 mm 充電台: 約47× 73× 90 mm	約86× 296× 191 mm ^{※4} 充電台: 約256× 296× 240 mm ^{※6}	子機: 約175× 49× 25 mm 充電台: 約47× 73× 90 mm
質量	約2.5 kg ^{※7}	約145 g ^{※8}	子機: 約140 g ^{※8} 充電台: 約155 g	約2.5 kg ^{※7}	約145 g ^{※8}	子機: 約140 g ^{※8} 充電台: 約155 g	約2.4 kg ^{※9}	子機: 約140 g ^{※8} 充電台: 約155 g	1本入り
消費電力(最大/待機時)	約120 W/約1.4 W	充電台: 約0.7 W/ 約0.2 W	約120 W/約0.8 W	充電台: 約0.7 W/ 約0.2 W	約120 W/約0.5 W	充電台: 約0.7 W/ 約0.2 W	1本入り	黒 15 m×1本 ^{※39} KX-FAN191 1,100円(税込)	
親機液晶画面 ピューエリア(縦×横)	約4.7型 (約57×105 mm)	約3.5型 (約44×77 mm)	約3.8型 (約58×78 mm)	2本入り	黒 15 m×2本 ^{※40} KX-FAN191W 1,760円(税込)				
液晶バックライト	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト	2本入り	黒 15 m×2本 ^{※40} KX-FAN190W 1,430円(税込)	
日付時刻精度(温度差)	土約60秒 ^{※11}	土約60秒 ^{※11}	土約60秒 ^{※11}	土約60秒 ^{※11}	土約60秒 ^{※11}	土約60秒 ^{※11}	5本入り	黒 15 m×5本 ^{※41} KX-FAN190V 3,520円(税込)	
着信鳴り分け ^{※12}	着信メモリー(履歴)表示	●(12種) ●(30件) ^{※34}	●(12種) ●(30件) ^{※34}	●(12種) ●(30件) ^{※34}	●(12種) ●(30件) ^{※34}	●(12種) ●(30件) ^{※34}	QRコード	インクフィルムの 交換方法を 動画で見る	
子機機能	内線通話 ^{※13}	●	●	●	●	●	●	●	
外線転送 ^{※14}	●	●	●	●	●	●	●	●	
子機間通話	●(双方向) ^{※15}	●(双方向) ^{※15}	●(双方向) ^{※15}	●(双方向) ^{※15}	●(双方向) ^{※15}	●(双方向) ^{※15}	●(双方向) ^{※15}	●(双方向) ^{※15}	
盗聴防止 ^{※16}	- ● ●	- ● ●	- ● ●	- ● ●	- ● ●	- ● ●	- ● ●	- ● ●	
連続通話時間	約10時間	約10時間	約10時間	約10時間	約10時間	約10時間	約10時間	約10時間	
待受時間	約150時間 (<small>着信お知らせLED ゆっくり点滅:約50時間</small>)	約150時間 (<small>着信お知らせLED ゆっくり点滅:約50時間</small>)	約150時間 (<small>着信お知らせLED ゆっくり点滅:約50時間</small>)	約150時間 (<small>着信お知らせLED ゆっくり点滅:約50時間</small>)	約150時間 (<small>着信お知らせLED ゆっくり点滅:約50時間</small>)	約150時間 (<small>着信お知らせLED ゆっくり点滅:約50時間</small>)	約150時間 (<small>着信お知らせLED ゆっくり点滅:約50時間</small>)	約150時間 (<small>着信お知らせLED ゆっくり点滅:約50時間</small>)	
充電時間	約10時間	約10時間	約10時間	約10時間	約10時間	約10時間	約10時間	約10時間	
ボイスチェンジ	- ● ●	- ● ●	- ● ●	- ● ●	- ● ●	- ● ●	- ● ●	- ● ●	
電話機能	デジタル留守録機能 ^{※17}	●(約12分・最大50件)	●(約12分・最大50件)	●(約12分・最大50件)	●(約12分・最大50件)	●(約12分・最大50件)	●(約12分・最大50件)	●(約12分・最大50件)	
留守録	応答メッセージ	●(固定2種・自作約20秒2種)	●(固定2種・自作約20秒2種)	●(固定2種・自作約20秒2種)	●(固定2種・自作約20秒2種)	●(固定2種・自作約20秒2種)	●(固定2種・自作約20秒2種)	●(固定2種・自作約20秒2種)	
外出先から留守録を聞く	●	●	●	●	●	●	●	●	
基本機能	電話帳	●(150件) ^{※23}	●(150件) ^{※20}	●(150件) ^{※20}	●(150件) ^{※23}	●(150件) ^{※20}	●(150件) ^{※19}	●(150件) ^{※24}	
	電話帳読み上げ ^{※45}	●	-	-	●	-	●	-	
	ワンタッチダイヤル	- ●(3件)	●(3件)	- ●(3件)	●(3件)	●(3件)	- ●(3件)	●(3件)	
	短縮(クリック、かんたん)ダイヤル	●(9件)	-	-	●(9件)	-	●(9件)	-	
	デジタルスピーカーホン ^{※26}	●	●	●	●	●	-	●	
	音量調節 スピーカー音量	●(8段階)	●(6段階)	●(6段階)	●(8段階)	●(6段階)	●(8段階)	●(6段階)	
	呼出音量	●(8段階・切) ^{※27}	●(8段階・切)	●(8段階・切)	●(8段階・切)	●(8段階・切)	●(8段階・切)	●(8段階・切)	
	受話音量	- ●(6段階・特大付)	●(6段階・特大付)	- ●(6段階・特大付)	●(6段階・特大付)	●(6段階・特大付)	●(6段階・特大付)	●(6段階・特大付)	
	おやすみモード	●(親機で操作)	●(親機で操作)	●(親機で操作)	●(親機で操作)	●(親機で操作)	●(親機で操作)	●(親機で操作)	
	壁掛け設置	- - ●(木ねじ・ワッシャ) ^{※28}	- - ●(木ねじ・ワッシャ)	- - ●(木ねじ・ワッシャ) ^{※28}	- - ●(木ねじ・ワッシャ)	- - ●(木ねじ・ワッシャ) ^{※28}	- - ●(木ねじ・ワッシャ)	- - ●(木ねじ・ワッシャ)	
コピー機能	等倍	●	●	●	●	●	●	●	
ファクス機能	原稿サイズ	A4～A5 最大:幅210 mm×長さ500 mm 最小:幅128 mm×長さ128 mm							
	有効読取幅	208 mm(A4)							
	記録紙サイズ	A4:210 mm×297 mm(普通紙)							
	有効記録幅	202 mm(A4)							
	電送時間 ^{※30}	約30秒(独自モードは約15秒)							
	適用回線	電話回線(ダイヤル回線、プッシュ回線)、ファクシミリ通信網、新電電(NCC)回線、形式:送受信兼用G3機							
	原稿自動給紙	●(5枚)							
	普通紙セット枚数	●(A4・15枚)							
	親切受信 ^{※31}	●							
	無鳴動受信	●							
	リモート受信	●							
	写真モード(ハーフトーン)	●							
	小さいモード(ファイン)	●							
	メモリ	見でから印刷[解像度横×縦[外寸]] メモリー代行受信 ^{※32}	●(320×160)	-	-	-	●(約50枚) ^{※33}	●(約50枚) ^{※33}	●(約50枚) ^{※33}

*オーブン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。※1 DECT(Digital Enhanced Cordless Telecommunications)はETSI(欧州電気通信標準化機構)の商標で、世界で広く普及している無線通信方式のひとつです。当社の製品はARIB(一般社団法人電波産業会)の標準規格[ARIB STD-T101]に準拠しています。※2 アンテナ除く。※3 受話子機・突起部除く。※4 受話器・突起部除く。※5 記録紙トレー一オーブン時、受話子機・突起部除く。※6 記録紙トレー一オーブン時、受話器・突起部除く。※7 お試し用インクフィルム5 m装着時、受話子機含む。※8 電池パック含む。※9 お試し用インクフィルム5 m装着時。※10 受話子機含む。※11 停電時は、日付・時刻が初期値に戻ることがあります。※12 NTTのナンバー・ディスプレイサービスへのお申し込みが必要です。ひかり電話やIP電話をご利用の場合は、回線事業者または提供元にお問い合わせください。※13 内線通話時には、子機のスピーカーホンは使用できません。※14 外の相手からの電話を親機・子機で転送する機能です。かかるべき電話をあらかじめ設定した電話番号に転送する機能ではありません。※15 子機間通話できることは、親機を中継して同時に2台(1組の子機)までです。※16 第三者が特殊手段を講じた場合は傍受される可能性がありますので、ご留意ください。※17 録音時間は、留守録と通話録音の合計時間です。KX-PD750DL/DW・PD550DL/DW・PD360DL/DWはSDメモリーカード挿入時、最大録音時間が長くなります。※18 携帯電話等への転送は、着信できる状態(電源「入」・サービスエリア内)の場合に可能です。また転送は、着信後トーン信号が出せない機器や電波状態が悪い場合はできません。※19 親機の電話帳を、子機へ転送(コピー)できます。※20 子機・受話子機の電話帳を、親機の電話帳に転送(コピー)できます。※21 受話子機の電話帳を、子機に転送(コピー)できます。※22 子機の電話帳を、もう1台の子機・受話子機に転送(コピー)できます(KX-PD750DL・PD550DL・VE-GD78DL・GD58DLは子機増設が必要です)。※23 親機の電話帳を、子機・受話子機へ転送(コピー)できます。※24 子機の電話帳を、親機の電話帳に転送(コピー)できます。※25 子機の電話帳を、もう1台の子機に転送(コピー)できます(KX-PD360DL・VE-GD69DL・GE19DL・GD28DL・GDL49DL・GDS18DLは子機増設が必要です)。※26 スピーカーホン通話は相手との互通話となります(同時に話すと途切れることができます)。※27 内線、ドアホン時は着信音を「切」にしていて、「最小」の音量で鳴ります。※28 お買い上げの販売店にてお取り寄せとなります。※29 NTT東日本・NTT西日本との契約(有料)が必要です。本機はダイヤルインサービスご利用時は変更手続(有料)が必要となります。※30 A4サイズ700字程度の原稿を標準的質(8×3.85 mm)で高速モード(9600 bps)で送ったときの速さです。これは画像情報の内の電送時間で通信の制御時間は含まれておらずません。なお、実際の通信時間は原稿の内容・相手機種・回線状況により異なります。●使用済みのインクフィルムには、印刷した内容が白く残っています。インクフィルムを廃棄する際は、ハサミなどで切ってから捨ててください。●ニッケル水素電池使用後は、リサイクルにご協力をお願いします。

別売品・消耗品

パナソニック純正品のご使用をおおすすめします。他社製商品の品質・性能・安全性については一切保証できません。

対応インクフィルム

プリント跡が
見えにくいタイプ



1本入り 黒 15 m×1本^{※39}
KX-FAN191
1,100円(税込)



1本入り 黒 15 m×1本^{※39}
KX-FAN190
880円(税込)

QRコード
インクフィルムの
交換方法を
動画で見る

対応記録紙



A4カット紙・1包(250枚入り)
KX-FAN150A4
660円(税込)



A4カット紙・1包(250枚入り)
KX-FAN600
1,540円(税込)

●記録紙を常にセットして
おく方におすすめします。

コードレス子機・受話子機用電池パック



●KX-FAN57^{※28}
2,420円(税込)

●KX-PD750DL/DW・VE-GD78DL/DW・GD58DLの親機にも対応。

壁掛け用木ねじ・ワッシャー

KX-AN162^{※28} **220円(税込)**

●ファクス親機・VE-GD78DL/DW・GD58DLの親機は壁掛けできません。

●VE-GD69DL/DW・GE19DL・GDL49DLは子機のみに使用できます。

壁掛けアダプター

VE-U085^{※42} **1,100円(税込)**

●適用機種 VE-GD69DL/DW・GE19DL

開閉センサー



KX-HJS100-W
(1個入)
オープン価格※



KX-HJS100W-W
(2個入)
オープン価格※

中継アンテナ



KX-FKD3^{※43}
オープン価格※

壁などで、子機の電波状況が悪い時に、
通話エリアを拡大できます。

オーブン価格

壁などで、子機の電波状況が悪い時に、
通話エリアを拡大できます。

Panasonic 電話機仕様表 別売増設子機

機能一覧		デジタルコードレス電話機 (1.9 GHz DECT ^{※1} 準拠方式)												
		VE-GD78DL VE-GD78DW			VE-GD69DL VE-GD69DW		VE-GD58DL			VE-GE19DL		VE-GD28DL NEW 7月中旬発売予定		
		親機	受話子機	子機	親機	子機	親機	受話子機	子機	親機	子機	親機	子機	
仕様	外形寸法 (高さ×幅×奥行)	約77× 171× 209 mm ^{※2}	約173× 49× 25 mm	子機: 約175× 49× 25 mm 充電台: 約47× 73× 90 mm	約67× 171× 212 mm ^{※2}	子機: 約175× 49× 25 mm 充電台: 約47× 73× 90 mm	約78× 159× 189 mm	約173× 49× 25 mm 充電台: 約47× 73× 90 mm	約73× 190× 203 mm ^{※2}	子機: 約173× 49× 25 mm 充電台: 約47× 73× 90 mm	約72× 161× 174 mm	子機: 約175× 49× 25 mm 充電台: 約47× 73× 90 mm	子機: 約175× 49× 25 mm 充電台: 約99× 93× 42 mm	子機: 約175× 49× 25 mm 充電台: 約86× 88× 99 mm
	質量	約660 g ^{※10}	約145 g ^{※8}	子機: 約140 g ^{※8} 充電台: 約155 g	約640 g	子機: 約140 g ^{※8} 充電台: 約155 g	約510 g ^{※10}	子機: 約140 g ^{※8} 充電台: 約155 g	約650 g	子機: 約140 g ^{※8} 充電台: 約155 g	約490 g	子機: 約140 g ^{※8} 充電台: 約90 g	子機: 約140 g ^{※8} 充電台: 約90 g	
	消費電力(最大/待機時)	約4.6 W/約0.9 W	充電台: 約0.7 W/ 約0.2 W	充電台: 約2.4 W/ 約0.4 W	充電台: 約0.7 W/ 約0.2 W	充電台: 約3.7 W/約0.9 W	充電台: 約0.7 W/ 約0.2 W	充電台: 約2.5 W/ 約0.5 W	充電台: 約0.7 W/ 約0.2 W	充電台: 約1.9 W/ 約0.4 W	充電台: 約0.7 W/ 約0.2 W	充電台: 約0.8 W/約0.5 W 子機充電台: 約0.7 W/約0.2 W	充電台: 約2.1 W/ 約0.9 W	
	親機液晶画面 ピューエリア(縦×横)	約4.3型 (約57×94 mm)		約4.3型 (約57×94 mm)		約2.8型 (約23×67 mm)		約3.5型 (約44×77 mm)		約2.8型 (約24×67 mm)		—	—	
子機機能	液晶パックライト	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト	
	日付時刻精度(月差)	土約60秒 ^{※11}		土約60秒 ^{※11}		土約60秒 ^{※11}		土約60秒 ^{※11}		土約60秒 ^{※11}		土約60秒 ^{※11}	土約60秒 ^{※11}	
	着信鳴り分け ^{※12} (着信のマーク表示) 着信メモリー(履歴)表示	●(12種) ●(30件)※34		●(12種) ●(30件)※34		●(12種) ●(30件)※34		—	●(12種) ●(30件)※34	●(12種) ●(30件)※34	●(12種) ●(30件)※34	●(12種) ●(30件)※34	●(12種) ●(30件)※34	
	内線通話 ^{※13}	●		●		●		●		●		●	●※46	
	外線転送 ^{※14}	●		●		●		●		●		●	●※46	
	子機間通話	●(双方向)※15		●(双方向)※15※37		●(双方向)※15		●(双方向)※15※46		●(双方向)※15※46		●(双方向)※15※46	●(双方向)※15※46	
	盗聴防止 ^{※16}	—	●	●	—	●	—	●	—	●	—	●	●	
	連続通話時間	約10時間		約10時間		約10時間		約10時間		約10時間		約10時間	約10時間	
	待受時間	約150時間 (着信お知らせLED 点滅時:約50時間)		約150時間 (着信お知らせLED 点滅時:約50時間)		約150時間 (着信お知らせLED 点滅時:約50時間)		約150時間		約150時間		約150時間 (着信お知らせLED 点滅時:約50時間)	約150時間 (着信お知らせLED 点滅時:約50時間)	
	充電時間	約10時間		約10時間		約10時間		約10時間		約10時間		約10時間	約10時間	
	ボイスチェンジ	—	●	●	—	●	—	●	—	●	—	●	●	
電話機能	デジタル留守録機能 ^{※17}	●(約120分・最大99件)		●(約120分・最大99件)		●(約12分・最大50件)		●(約12分・最大50件)		●(約12分・最大50件)		●(約12分・最大50件)	●(約12分・最大50件)	
	応答メッセージ	●(固定2種・自作約20秒2種)		●(固定2種・自作約20秒2種)		●(固定2種・自作約20秒2種)		●(固定2種・自作約20秒2種)		●(固定2種・自作約20秒2種)		●(固定2種・自作約20秒2種)	●(固定2種・自作約20秒2種)	
	留守用件転送 ^{※18}	●		●		●		●		●		●	—	
	外出先から留守録を聞く	●		●		●		●		●		●	●	
基本機能	電話帳	●(150件)※23	●(150件)※20※21	●(150件)※20※22	●(150件)※19	●(150件)※24※25	●(150件)※23	●(150件)※20※21	●(150件)※20※22	—	●(150件)※25	—	●(150件)※25	
	電話帳読み上げ ^{※45}	●	—	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—	
	ワンタッチダイヤル	●(2件)	●(3件)	●(3件)	●(2件)	●(3件)	●(2件)	●(3件)	●(3件)	●(6件)名前読み上げ	●(3件)	●(2件)名前読み上げ	●(3件)	
	短縮(カッコ、かんなん)ダイヤル	—	—	—	—	—	—	—	●(9件)	●(9件)	—	—	—	
	デジタルスピーカーハン ^{※26}	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	
	音量調節	●(8段階)	●(6段階)	●(6段階)	●(8段階)	●(6段階)	●(8段階)	●(6段階)	●(8段階)	●(6段階)	●(8段階)	●(6段階)	●(6段階)	
	呼出音量	●(8段階・切)※27		●(8段階・切)※27		●(8段階・切)※27		●(8段階・切)※27		●(8段階・切)※27		●(8段階・切)※27	●(8段階・切)※27	
	受話音量	—	●(6段階・特大付)	●(6段階・特大付)	—	●(6段階・特大付)	—	●(6段階・特大付)	●(6段階・特大付)	●(6段階・特大付)	●(3段階)	●(6段階・特大付)	●(6段階)	
	おやすみモード	●(親機で操作)		●(親機で操作)		●(親機で操作)		—	—	—	—	—	—	
	壁掛け設置	—	—	●(木ねじ) ^{※28} ●(タッパー別売)	●(木ねじ) ^{※28} ●(タッパー別売)	—	—	●(木ねじ) ^{※28} ●(タッパー別売)	●(木ねじ) ^{※28} ●(タッパー別売)	●(木ねじ) ^{※28} ●(タッパー別売)	—	●(木ねじ) ^{※28} ●(タッパー別売)	—	
	モバイルバッテリースマート充電 ^{※29}	●/●		●/●		●/●		●/●		—/—	—/—	—/—	—/—	

別売増設子機

- 増設子機は、お買い上げの付属子機と同色のカラー展開がない場合がございます。
- 増設子機には充電台を付属しています。



KX-FKD603
-W(ホワイト)
18,700円(税込)



KX-FKD602
-W(ホワイト)
17,600円(税込)



KX-FKD556
-W(ホワイト)
17,600円(税込)



KX-FKD405
-W(ホワイト)
15,400円(税込)

-W(ホワイト)
のみの販売です。

-W(ホワイト)
のみの販売です。

本製品は、侵入や盜難などの犯罪を阻止することや安全を保証するものではありません。万が一、損害が発生した場合、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

別売
増設子機
について
詳しくはこち



ドアホンと連携できる

ファクス・電話機とテレビドアホンをワイヤレスで接続すると、ファクス・電話機でも来客応対ができる。



WL-SWZ700KF
オープン価格※

- 設置場所のご注意:モニター親機とファクス(電話機)親機を電波で接続するため、親機間の距離が離れていたり、間に障害物があると電波が届かない場合があります。
- 接続手順は取扱説明書をご確認ください。



対応機種について
詳しくはこち