



報道関係各位
プレスリリース

2021 年 5 月 10 日
株式会社ミヤタサイクル

**E-BIKE の最新トレンド、インチューブバッテリーを搭載した
「CRUISE」「ROADREX」を新発売**

株式会社ミヤタサイクル（本社：神奈川県川崎市、代表取締役：高谷 信一郎）は、MIYATA 初のインチューブバッテリーを採用したクロスバイクモデル「CRUISE i 6180」、グラベルロードモデル「ROADREX i 6180」の 2 車種を新発売いたします。



クルーズ アイ
CRUISE i 6180

ロードレックス アイ
ROADREX i 6180



2018 年の発売以来、国内の E-BIKE 市場において高い評価を得てきた MIYATA の E-BIKE シリーズ。その中でもシティライドからスポーツライドまでオールラウンドに対応できるクロスバイクモデルとして人気の高い「CRUISE」とオンロードからオフロードまで多彩なシーンに対応するマルチパーパスバイクとして好評を得ている「ROADREX」をモデルチェンジ。新たにインチューブバッテリーを採用し「CRUISE i 6180」、「ROADREX i 6180」として新発売いたします。

両モデルともにアシストコンポーネントは SHIMANO STEPS 6180 シリーズを採用、これまでのスポーティなライディングフィールはそのままに更なる快適性の向上を図りました。

◎ オールラウンドな走りが魅力のクロスバイク「CRUISE i 6180」



ハーフマットブラック・ハーフマットホワイト (OKW5)



ハーフマットブラック・ハーフマットグレー (OKK5)

○商品詳細

- ・商品名称：「CRUISE i 6180 (クルーズ アイ 6180)」
- ・標準現金販売価格 (税込価格)：¥374,000 (本体価格 ¥340,000)
- ・サイズ：430 (適正身長 155～175 cm・重量 19.0 kg)
490 (適正身長 170～190 cm・重量 19.2 kg)
- ・カラー：ハーフマットブラック・ハーフマットホワイト (OKW5)
ハーフマットブラック・ハーフマットグレー (OKK5)
- ・ドライブユニット「SHIMANO STEPS DU-E6180 (最大トルク 60Nm)」

○インチューブバッテリー採用により、低重心化&デザイン性 UP

- ・ロングライドも楽しめる 36V,11.6Ah のリチウムイオンインチューブバッテリーを採用。
- ・バッテリーを内蔵したことで低重心化、走行安定性を向上。
- ・外見もよりスマートに、新開発ダウンチューブを採用
- ・最大アシスト航続距離

アシストモード	ECO	NORMAL	HIGH
距離	105km	85km	70km

(※一般社団法人自転車協会が定める標準パターン走行時の走行距離。走行可能距離は使用用途により変化します。)

- ・充電時間 0～80%まで約 3 時間 0～100%まで約 3.5 時間

○SHIMANO STEPS DU-E6180 を搭載

- ・最大トルク 60Nm・定格出力 250W のハイパワーアシストで、坂道でも安定した走行を実現。

○その他スペック

- ・SHIMANO 製油圧式ディスクブレーキを採用、雨天時や下り坂でも安定した制動力を発揮
- ・700×32C のタイヤを装備、シティライドからスポーツライドまで幅広く対応可能。
- ・バッテリーから直接給電タイプのライトには、新開発ハンドルステム取り付け式オリジナル砲弾型レーザービームを採用。
- ・駆動用バッテリーロックと共通キーのサークルロックも標準装備。日常での使いやすさを大幅に向上します。
- ・外装 10 段シフトを採用、アシストと併用することでより快適な走りを提供します。
- ・オプションで前後キャリアやドロヨケ、スタンドが装着可能。使い方に合わせたカスタマイズが可能。



○CRUISE i 6180 スペックデータ

部品名	仕様
フレーム	アルミ, Internal Battery, フラットマウント, スルーアクスル:M12x142 mm
ホーク	アルミ, フラットマウント, スルーアクスル:M12x100 mm
ヘッドセット	Upper 1-1/8", Bottom : 1-1/8"
ハブ	Attached
ホイール	完組ホイール,スルーアクスル
タイヤ/チューブ	700x32C, ANTI-PUNCH, 60TPI
スポーク	Attached
ギヤ/クランク	SHIMANO, SM-CRE80, W/O CG, 47T / アルミクランク 170mm(W/MIYATA LOGO)
チェーン	1/2"x11/128", W/QR CL559-EPT, W/CHAIN DEVICE
ペダル	PP, BLACK
ハンドルバー	アルミ、BARBORE: 31.8D, W:660L, B.SWEEP 9 度, SANDBLAST BLACK
ハンドルステム	アルミ, L:90mm(43cm), L:110mm(49cm), ANGLE:5° ,W/Front Light Holder
グリップ	136 mm, BLACK
F ブレーキ	SHIMANO BR-UR300, W/SHIMANO SM-RT10 160 mm
R ブレーキ	SHIMANO BR-UR300, W/SHIMANO RT-EM300 160 mm
ブレーキレバー	SHIMANO BL-MT201
フロントライト	MIYATA オリジナル, 砲弾型レーザービーム, 0.5W, 黒
R ディレイラー	SHIMANO, TIAGRA, RD4700SS, 10S, W/SUNRACE EXTENDED LINK
シフター	SHIMANO, TIAGRA, SL-4700R, 10S
フリーホイール	10S, 12-40T
サドル	W/MIYATA LOGO
シートポスト	アルミ, Φ27.2, 300 mm(43cm), 350 mm(49cm)
シートクランプ	アルミ, 31.8D, BLACK
錠前	サークル錠, バッテリーロック共通キー
ディスプレイ	SHIMANO STEPS SC-E5000
バッテリー	DARFON E4C0D, INTUBE BATTERY, 36V, 11.6AH, (418Wh)
モーター	SHIMANO STEPS DU-E6180 定格出力 : 250W, 最大トルク:60Nm
オプション	フロントキャリヤ/リアキャリヤ/バスケット/ドロヨケ/スタンド/バッテリー

◎ オンオフ対応のマルチパーパスバイク「ROADREX i 6180」



ブラック・メタリックグレー (OKK6)



ブラック・ブルーグレー (OKB9)

○商品詳細

- ・商品名称：「ROADREX i 6180 (ロードレックス アイ 6180)」
- ・標準現金販売価格 (税込価格)：¥407,000 (本体価格 ¥370,000)
- ・サイズ：450 (適正身長 165～178 cm・重量 18.9 kg)
530 (適正身長 178 cm～ ・重量 19.1 kg)
- ・カラー：ブラック・メタリックグレー (OKK6)
ブラック・ブルーグレー (OKB9)
- ・ドライブユニット「SHIMANO STEPS DU-E6180 (最大トルク 60Nm)」

○インチューブバッテリー採用により、低重心化&デザイン性 UP

- ・ロングライドも楽しめる 36V,11.6Ah のリチウムイオンインチューブバッテリーを採用。
- ・バッテリーを内蔵したことで低重心化、走行安定性を向上。
- ・バッテリー位置を変更したことでより小柄な方でも乗車可能。
- ・外見もスマートに、新開発ダウンチューブを採用
- ・最大アシスト航続距離

アシストモード	ECO	NORMAL	HIGH
距離	105km	85km	70km

(※一般社団法人自転車協会が定める標準パターン走行時の走行距離。走行可能距離は使用用途により変化します。)

- ・充電時間 0～80%まで約 3 時間 0～100%まで約 3.5 時間

○SHIMANO STEPS DU-E6180 を搭載

- ・最大トルク 60Nm・定格出力 250W のハイパワーアシストで、坂道でも安定した走行を実現。
- ・ディスプレイにはスポーツモデルの STEPS SC-E7000 を採用。ハンドル周りをスッキリとさせます。

○その他スペック

- ・シフターには、グラベルツーリング向けに開発された SHIMANO GRX を採用。外装 10 段シフトでより快適なライドを実現。
- ・SHIMANO 製油圧式ディスクブレーキを採用、雨天時や下り坂でも安定した制動力を発揮
- ・650B×45C のタイヤを装備、オンロードからオフロードまで安定した走行を可能。
- ・オプションで前後キャリアやドロヨケ、スタンドが装着可能。使い方に合わせたカスタマイズが可能。



○ROADREX i 6180 スペックデータ

部品名	仕様
フレーム	アルミ, Internal Battery, フラットマウント, スルーアクスル:M12x142 mm
ホーク	アルミ, フラットマウント, スルーアクスル:M12x100 mm
ヘッドセット	FSA, NO.42/ACB-A
ハブ	Attached
ホイール	650B, 28H
タイヤ/チューブ	650Bx45C, BROWN SIDE, 60TPI, F/V
スポーク	Attached
ギヤ/クランク	SHIMANO SM-CRE80, W/O CG, 47T / アルミクランク 170 mm(W/MIYATA LOGO)
チェーン	1/2"x11/128", W/QR CL559-EPT, W/CHAIN DEVICE
ペダル	FPD, NW-450, BLACK
ハンドルバー	アルミ, BARBORE: 31.8D, W:400 mm(45 cm), W:420 mm(53 cm)
ハンドルステム	CONTROLTECH RAS110, アルミ, L:80 mm(45 cm), L:100 mm(53 cm)
バーテープ	W/EMBOSSSED"MIYATA"LOGO, BROWN
F ブレーキ	SHIMANO, GRX BR-RX400, W/SHIMANO, SM-RT10, 160mm
R ブレーキ	SHIMANO, GRX BR-RX400, W/SHIMANO, RT-EM300, 160mm
ブレーキレバー	SHIMANO, GRX, ST-RX400
R ディレイラー	SHIMANO, RD-RX400, 10S, W/SUNRACE EXTENDED LINK
シフター	SHIMANO, GRX, ST-RX400, 10S
フリーホイール	10S, 12-40T
サドル	W/MIYATA LOGO
シートポスト	30.9D,L:300 mm(45cm),L:350mm(53cm) W/LOGO, SANDBLAST BLACK
シートクランプ	アルミ, 35D, BLACK
ディスプレイ	SHIMANO STEPS SC-E7000B, Bluetooth®機能搭載
バッテリー	DARFON, INTUBE BATTERY, 36V, 11.6AH, (418Wh)
モーター	SHIMANO STEPS DU-E6180 定格出力 : 250W, 最大トルク:60Nm
オプション	フロントキャリア/リアキャリア/ドロヨケ/スタンド/バッテリー

◎販売概要

販売店：全国 MIYATA E-BIKE 取扱店 (<https://www.miyatabike.com/shopsearch/?cgy=14>)

販売開始時期：2021 年 9 月発売予定

◎商品についてのお問い合わせ

ミヤタサイクルお客様相談室

TEL：0465-80-0661 平日 9:30～17:30(土・日・祝日休み)

◎画像一括ダウンロード URL

<https://www.miyatabike.com/topics/img/dl/210510.zip>

■会社概要

商号：株式会社ミヤタサイクル

代表者：代表取締役社長 高谷 信一郎

所在地：〒210-0005 神奈川県川崎市川崎区東田町 11-27 メットライフ川崎ビル 6F

設立：2020 年 7 月（創業 1890 年）

事業内容：自転車販売事業

資本金：30,000 千円

URL：<http://www.miyatabike.com>